

# 10 JumboJet-Regeln

1. **JUMBOJET** nur spannungsfrei transportieren und vor Inbetriebnahme optisch prüfen, ob Beschädigungen vorhanden sind.
2. Tank immer ohne Hochdruck befüllen, Trichter verwenden, Spritzwasser vermeiden, nur bis maximalen Füllstand ohne Überlaufen befüllen.
3. Zuerst **JUMBOJET** mit klarem Wasser spülen, nach Entleerung Auslaufhahn schließen.
4. **JUMBOJET**-Reinigungsmittel in den Tank (1) füllen, Einfüllöffnung schließen, gewählte Reinigungslanze mit beiliegendem Schlauch mit dem Gerät verbinden.
5. Danach Stromschluß mittels intaktem Stromkabel aus Schukosteckdose herstellen.
6. Pumpe (2) einschalten (nicht bei leerem Tank!).
7. Schutzbrille aufsetzen und mit der Reinigung beginnen. Bei mangelndem Druckaufbau bei laufender Pumpe Rücklaufventil (3) öffnen und kurz danach wieder schließen. Eventuell Vorgang mehrmals wiederholen, bis die Pumpe arbeitet, danach Rücklaufventil während des gesamten Reinigungsbetriebs geschlossen halten.
8. Nach Beendigung der Reinigung Reinigungsmittel über den Auslaufhahn entleeren und wiederverwenden oder fachgerecht entsorgen.
9. **JUMBOJET** und sämtliche verwendeten Lanzen mit klarem Wasser mehrmals spülen. Das Gerät außen und innen mit weicher Bürste, Schwamm oder Stofftuch reinigen und trocknen. Keinesfalls mit Hochdruck reinigen!
10. 10 **JUMBOJET**-Regeln und Anweisungen des Produktvideos auf [www.jumbojet.at](http://www.jumbojet.at) vor, während und nach der Reinigung unbedingt beachten.

